

### ガレキ・伐採木の管理状況(H24.8.10時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1	前回報告比 (H24.7.10)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.06	コンクリート、金属	容器	410 個	— 個	35 %
A：敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	11,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	99 %
B：敷地北側	0.05	コンクリート、金属	容器	450 個	— 個	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	26,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	77 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	屋外集積	2,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	84 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	3,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	78 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	100 個	— 個	99 %
合計（コンクリート、金属）				49,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	78 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	18,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	83 %
H：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	88 %
I：敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
J：敷地南側	0.07	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	77 %
K：敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
M：敷地西側※2	0.01	伐採木	屋外集積	9,000 m <sup>3</sup>	+ 9000 m <sup>4</sup>	44 %
合計（伐採木）				71,000 m <sup>3</sup>	+ 10000 m <sup>3</sup>	77 %

※1 容器は10個未満、容積は1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入。端数処理によって、合計値が合わないことがある。  
※2 一時保管エリアの追加

