

ガレキ・伐採木の管理状況(H24.10.31時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 ^{※1}	前回報告比 (H24.9.28)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.05	コンクリート、金属	容器	2,000 m ³	- m ³	35 %
A：敷地北側	0.45	コンクリート、金属	仮設保管設備	7,000 m ³	- 4000 m ³	64 %
B：敷地北側	0.05	コンクリート、金属	容器	4,000 m ³	- m ³	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	28,000 m ³	- m ³	82 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	シート養生	2,000 m ³	- m ³	86 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000 m ³	- m ³	86 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000 m ³	- m ³	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	4,000 m ³	+ 2000 m ³	46 %
O：敷地南西側 ²	0.08	コンクリート、金属	屋外集積	3,000 m ³	+ 3000 m ³	17 %
合計（コンクリート、金属）				54,000 m ³	+ 1000 m ³	62 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	18,000 m ³	- m ³	83 %
H：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m ³	- m ³	93 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000 m ³	- m ³	100 %
J：敷地南側	0.06	伐採木	屋外集積	12,000 m ³	- m ³	77 %
K：敷地南側	0.04	伐採木	屋外集積	5,000 m ³	- m ³	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	7,000 m ³	+ 1000 m ³	35 %
合計（伐採木）				69,000 m ³	+ 1000 m ³	76 %

※1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

