

商品名等 (電気用品名等)	電動サッシ駆動用電源ユニット (受信機能付)
<p>1 当該商品等の概要</p> <p>○用途、機能、性能 本製品は電動サッシ駆動専用の受信機能を有した電源ユニットである。本体に操作スイッチ類はなく、附属のリモコンからの赤外線を受信することにより、負荷機である電動サッシ駆動ユニットに直流電源を供給する。その直流電源の極性を切換えることにより、駆動ユニットに内蔵された直流電動機を正転、反転させ、サッシを開閉する。 なお、サッシの開閉に要する時間のみ直流を出力するようになっており、直流を連続して出力できない回路になっている。</p> <p>○構造、仕様、意匠 ダイレクトプラグインタイプの電源ユニットで、直流出力リード線の先端部に器体内接続用のコネクタが取り付けられている。 入力：AC100V、50/60Hz 出力：DC20V、0.4A (最長3分間出力可能) 寸法：120mm×70mm×40mm</p> <p>○主な使用者、販売先 本製品は、製造事業者から全数がブランドメーカーに納入され、他の事業者が製造した駆動ユニットと同梱された後、それらの全てがブランドメーカーからサッシメーカーに納入され、サッシメーカーから一般に販売される。</p>	
<p>2 対象・非対象の解釈</p> <p>特定電気用品のうち、交流用電気機械器具の「直流電源装置」として取り扱う。</p> <p>(理由) 本製品は機械器具(電動サッシ)の一部となり、その駆動ユニットと一体で使用されるものであるが、それらに組み込まれるものではなく筐体は独立しており、また接続される駆動ユニットとの間で電圧等を制御するための特定の信号線はないことから、汎用性のある「直流電源装置」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。</p>	