

ガレキ・伐採木の管理状況(H24.9.4時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1	前回報告比 (H24.8.10)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.06	コンクリート、金属	容器	410 個	- 個	34 %
A：敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	12,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	100 %
B：敷地北側	0.04	コンクリート、金属	容器	450 個	- 個	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	28,000 m <sup>3</sup>	+ 2000 m <sup>3</sup>	83 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	シート養生	2,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	86 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	91 %
F：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	容器	100 個	- 個	99 %
L：敷地北側※2	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	0 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	0%
合計（コンクリート、金属）				52,000 m <sup>3</sup>	+ 3000 m <sup>3</sup>	73 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	18,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	83 %
H：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	93 %
I：敷地北側	0.03	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
J：敷地南側	0.06	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	77 %
K：敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	10,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	48 %
合計（伐採木）				72,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	79 %

※1 容器は10個未満、容積は1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入。端数処理によって、合計値が合わないことがある。

※2 一時保管エリアの追加

