

ガレキ・伐採木の管理状況 (H24.11.30時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 <sup>※1</sup>	前回報告比 (H24.10.31)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.05	コンクリート、金属	容器	2,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	35 %
A：敷地北側	0.45	コンクリート、金属	仮設保管設備	5,000 m <sup>3</sup>	- 2000 m <sup>3</sup>	44 %
B：敷地北側	0.05	コンクリート、金属	容器	4,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	98 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	29,000 m <sup>3</sup>	+ 1000 m <sup>3</sup>	86 %
D：敷地北側	0.02	コンクリート、金属	シート養生	2,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	86 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	86 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	4,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	50 %
O：敷地南西側	0.07	コンクリート、金属	屋外集積	6,000 m <sup>3</sup>	+ 3000 m <sup>3</sup>	36 %
合計 (コンクリート、金属)				56,000 m <sup>3</sup>	+ 2000 m <sup>3</sup>	64 %
G：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	18,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	83 %
H：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	16,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	93 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
J：敷地南側	0.06	伐採木	屋外集積	12,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	77 %
K：敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	5,000 m <sup>3</sup>	— m <sup>3</sup>	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	11,000 m <sup>3</sup>	+ 4000 m <sup>3</sup>	53 %
合計 (伐採木)				73,000 m <sup>3</sup>	+ 4000 m <sup>3</sup>	80 %

※1 端数処理で1,000m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

