

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.2.28時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 ^{*1}		前回報告比 (H25.1.31)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.05	コンクリート、金属	容器	2,000	m ³	- m ³	36 %
A : 敷地北側	0.35	コンクリート、金属	仮設保管設備	0	m ³	- m ³	0.1 %
B : 敷地北側	0.05	コンクリート、金属	容器	4,000	m ³	- m ³	98 %
C : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	32,000	m ³	- m ³	95 %
D : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	2,000	m ³	- m ³	86 %
E : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	2,000	m ³	- 1000 m ³	55 %
F : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000	m ³	- m ³	99 %
L : 敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000	m ³	+ 1000 m ³	100 %
O : 敷地南西側	0.06	コンクリート、金属	屋外集積	6,000	m ³	- m ³	36 %
U : 敷地南側	0.01未満	コンクリート、金属	屋外集積	1,000	m ³	- m ³	100 %
合計(コンクリート、金属)				58,000	m ³	0 m ³	66 %
G : 敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	5,000	m ³	- 6000 m ³	20 %
H : 敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	3,000	m ³	- 13000 m ³	14 %
I : 敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	- m ³	100 %
J : 敷地南側	0.05	伐採木	屋外集積	12,000	m ³	- m ³	77 %
K : 敷地南側	0.04	伐採木	屋外集積	5,000	m ³	- m ³	100 %
M : 敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	15,000	m ³	- 3000 m ³	72 %
T : 敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	1,000	m ³	+ 1000 m ³	3 %
合計(伐採木)				51,000	m ³	- 21000 m ³	43 %

*1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

