

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.3.29時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1		前回報告比 (H25.2.28)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.05	コンクリート、金属	容器	2,000	m ³	—	37 %
A：敷地北側	0.35	コンクリート、金属	仮設保管設備	0	m ³	—	0.8 %
B：敷地北側	—	コンクリート、金属	屋外集積	0	m ³	- 4000	0 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	33,000	m ³	+ 1000	97 %
D：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	+ 1000	84 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	+ 1000	65 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000	m ³	—	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000	m ³	—	100 %
O：敷地南西側	0.06	コンクリート、金属	屋外集積	6,000	m ³	—	36 %
Q：敷地西側	0.23	コンクリート、金属	容器	4,000	m ³	+ 4000	67 %
U：敷地南側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	1,000	m ³	—	100 %
合計（コンクリート、金属）				60,000	m ³	+ 3000	66 %
G：敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,000	m ³	+ 2000	27 %
H：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	3,000	m ³	—	14 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	—	100 %
J：敷地南側	—	伐採木	屋外集積	0	m ³	- 12000	0 %
K：敷地南側	—	伐採木	屋外集積	0	m ³	- 5000	0 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	12,000	m ³	- 3000	58 %
T：敷地南側	0.02	伐採木	伐採木一時保管槽	3,000	m ³	+ 2000	15 %
合計（伐採木）				36,000	m ³	- 16000	36 %

※1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

