

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.4.30時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1		前回報告比 (H25.3.29)	エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.04	コンクリート、金属	容器	3,000	m ³	+ 1000	m ³ 38 %
A : 敷地北側	0.35	コンクリート、金属	仮設保管設備	0	m ³	—	m ³ 1.0 %
C : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	33,000	m ³	—	m ³ 98 %
D : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	—	m ³ 84 %
E : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	—	m ³ 65 %
F : 敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000	m ³	—	m ³ 99 %
L : 敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000	m ³	—	m ³ 100 %
O : 敷地南西側	0.04	コンクリート、金属	屋外集積	6,000	m ³	—	m ³ 39 %
Q : 敷地西側	0.20	コンクリート、金属	容器	4,000	m ³	—	m ³ 67 %
U : 敷地南側	0.01未満	コンクリート、金属	屋外集積	1,000	m ³	—	m ³ 100 %
合計（コンクリート、金属）				61,000	m ³	+ 1000	m ³ 64 %
G : 敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,000	m ³	—	m ³ 27 %
H : 敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	4,000	m ³	+ 1000	m ³ 25 %
I : 敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	—	m ³ 100 %
M : 敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	13,000	m ³	+ 1000	m ³ 64 %
T : 敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,000	m ³	+ 2000	m ³ 23 %
合計（伐採木）				41,000	m ³	+ 4000	m ³ 41 %

※1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

