

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.8.31時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量 ^{※1}		前回報告比 (H25.7.31)		エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.04	コンクリート、金属	容器	3,000	m ³	-	m ³	25 %
A：敷地北側	0.47	コンクリート、金属	仮設保管設備	1,000	m ³	-	m ³	11 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	31,000	m ³	-	m ³	92 %
D：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	-	m ³	88 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	-	m ³	82 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000	m ³	-	m ³	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000	m ³	-	m ³	100 %
O：敷地南西側	0.04	コンクリート、金属	屋外集積	10,000	m ³	-	m ³	61 %
Q：敷地西側	0.20	コンクリート、金属	容器	4,000	m ³	-	m ³	67 %
U：敷地南側	0.01未満	コンクリート、金属	屋外集積	1,000	m ³	-	m ³	100 %
合計（コンクリート、金属）				65,000	m ³	+ 1000	m ³	70 %
G：敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,000	m ³	-	m ³	27 %
H：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	9,000	m ³	+ 5000	m ³	53 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	-	m ³	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	19,000	m ³	-	m ³	89 %
T：敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,000	m ³	-	m ³	23 %
合計（伐採木）				51,000	m ³	+ 5000	m ³	51 %

※1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

