

ガレキ・伐採木の管理状況(H25.10.31時点)

保管場所	エリア境界空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1		前回報告比 (H25.9.30)		エリア占有率
固体廃棄物貯蔵庫	0.04	コンクリート、金属	容器	3,000	m ³	—	m ³	29 %
A：敷地北側	0.40	コンクリート、金属	仮設保管設備	2,000	m ³	+ 1,000	m ³	25 %
C：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	屋外集積	34,000	m ³	+ 3,000	m ³	99 %
D：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	—	m ³	88 %
E：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	シート養生	3,000	m ³	—	m ³	87 %
F：敷地北側	0.01	コンクリート、金属	容器	1,000	m ³	—	m ³	99 %
L：敷地北側	0.01未満	コンクリート、金属	覆土式一時保管施設	8,000	m ³	—	m ³	100 %
O：敷地南西側	0.04	コンクリート、金属	屋外集積	11,000	m ³	+ 1,000	m ³	64 %
Q：敷地西側	0.15	コンクリート、金属	容器	5,000	m ³	+ 1,000	m ³	77 %
U：敷地南側	0.01未満	コンクリート、金属	屋外集積	1,000	m ³	—	m ³	100 %
合計（コンクリート、金属）				70,000	m ³	+ 5,000	m ³	76 %
G：敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,000	m ³	—	m ³	27 %
H：敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	+ 2,000	m ³	61 %
I：敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	11,000	m ³	—	m ³	100 %
M：敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	23,000	m ³	+ 4,000	m ³	65 %
T：敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	5,000	m ³	—	m ³	23 %
V：敷地西側	0.04	伐採木	屋外集積	5,000	m ³	+ 5,000	m ³	31 %
合計（伐採木）				61,000	m ³	+ 10,000	m ³	48 %

※1 端数処理で1,000m³未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

