

16. 航空機に係る排出量

本項では、航空機に係る排出量として「エンジン」、「補助動力装置(APU)」の2つの排出源区分に係る排出量の推計方法を示す。

I エンジン

(1) 排出の概要

① 推計対象物質


国内の民間空港を離着陸する航空機エンジンの排気口から排出される物質のうち、国内で実測データがあるアセトアルデヒド(物質番号^{*}:12)、キシレン(80)、トルエン(300)、1,3-ブタジエン(351)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の6物質を対象とした。

^{*}:以降、「物質番号」は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第一に規定された物質ごとの番号を指す。

② 推計対象とする範囲

上空飛行時には、一般に排出ガスの地上への影響は少ないと考えられ、また、対象物質を排出した地域を特定することが困難なことから、環境アセスメント等で航空機の排出ガスの環境影響の評価に一般的に使用されるLTO(Landing and Take Off)サイクル(図 16-1)による高度3,000フィート(約 914 メートル)までの離着陸に伴う排出を推計の対象とした。また、3,000 フィートまでであっても、着陸及び離陸に伴って都道府県境を越えて飛行する場合があるが、空港がある都道府県から排出しているとみなした。

また、ヘリコプターの着陸しかないことが明らかな空港については推計対象から除外した。



出典: Atmospheric Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR:1999)

注1:feet=0.3048m であり、3000feet は 914.4m である。

注2:アイドル、テイクオフ、クライム、クルーズ、アプローチは航空機の運航モードの名称であり、「アイドル」が滑走路に向かう際等の地上を走行するモード、「テイクオフ」が主に滑走路から離陸するまでのモード、クライムが離陸してから高度を上げていく際のモード、「クルーズ」が上空を航行する際のモード、「アプローチ」滑走路に向けて着陸する際のモードをいう。

図 16-1 航空機に係る LTO サイクル

③推計対象機種

推計対象とする機種を表 16-1 に示す。

表 16-1 推計対象とする航空機の機種

機種名略称	機種名
B737	ボーイング 737-300,-400,-500
B747	ボーイング 747-100,-200,-300,SP
B744	ボーイング 747-400
B748	ボーイング 747-8
B757	ボーイング 757
B762	ボーイング 767-200
B763	ボーイング 767-300
B772	ボーイング 777-200
B773	ボーイング 777-300
B787	ボーイング 787
A300	エアバス A300 (-600R 以外)
A306	エアバス A300-600R
A310	エアバス A310-300
A320	エアバス A320 (-200 以外)
A322	エアバス A320-200
A321	エアバス A321
A330	エアバス A330 (-300 以外)
A333	エアバス A330-300
YS11	日本航空機製造 YS-11
SA	サーブ 340B/2000
DH8	デハビランド DHC-8 ダッショ 8 (Q400 以外)
Q4	デハビランド DHC-8 ダッショ 8 (Q400)
CRJ	ボンバルディア(カナダ) CRJ100/200
CR7	ボンバルディア(カナダ) CRJ700
B737-700	ボーイング 737-700
B737-800	ボーイング 737-800
ERJ170	エンブラエル 170
A380	エアバス A380
AT4	ATR42-600
A223	エアバス 220-300
A359	エアバス 350

出典:定期航空協会調べ(令和3年)、JTB 時刻表(2020/4)に基づき作成

(2) 利用したデータ

利用したデータは、航空機の排出係数及び燃料消費量に関するデータである。利用した具体的なデータの種類とその資料名を表 16-2 に示す。

表 16-2 航空機(エンジン)に係る排出量推計に利用したデータ(令和2年度)

	データの種類	資料名等
①	エンジン別・運転モード別 THC 排出係数	Aircraft Engine Emissions Individual Datasheets (Civil Aviation Authority, 2021) (https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank) THE IMPACT OF NATIONAL AIRSPACE SYSTEMS (NAS) MODERNIZATION ON AIRCRAFT EMISSIONS (The Federal Aviation Administration, 1998)
②	機種とエンジン種類の対応	定期航空協会調べ(令和3年)
③	対象化学物質排出量の対 THC 比率 (JT9D-7R4D)	航空機ジェットエンジン排出物の実測とその測定結果(平成 11 年:航空環境研究 No.3) EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009
④	国内使用エンジンの離陸推力	航空統計要覧(平成 12 年 12 月:(財)日本航空協会) Aircraft Engine Emissions Individual Datasheets (Civil Aviation Authority, 2021) (https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank)
⑤	運転モード別の離陸推力と燃料消費量の関係式	②と同じ
⑥	国内主要空港における LTO サイクルの空港別・運転モード別継続時間	航空機排出大気汚染物質削減手法検討調査報告書(平成9年3月:環境庁) 平成 12 年度 PRTR パイロット事業報告書(平成 13 年8月、経済産業省・環境省)
⑦	空港別の全機種合計の年間着陸回数(回/年)(令和2年度分)	空港管理状況調書(令和3年、国土交通省)
⑧	国内航空会社*の空港別・機種別年間着陸回数(回/年)(令和2年度分)	定期航空協会調べ(令和3年)
⑨	⑧以外の国内航空会社及び海外航空会社の空港別の機種別着陸回数構成比(%) (令和2年度分)	JTB 時刻表 2020/4

*:「国内航空会社」とは定期航空協会会員である国内の航空会社 19 社を示す。定期航空協会以外の国内航空会社にはピーチ・アビエーション等がある。

(3) 推計方法の基本的考え方と推計手順

航空機(エンジン)に係る排出量は、実測データ及び文献値等から設定した燃料消費量あたりの対象化学物質の排出係数(mg/kg-燃料)に、機種別の離着陸時の燃料消費量(kg-燃料/LTOサイクル)、空港別・機種別の年間着陸回数を乗じることにより、空港別の対象化学物質の排出量を推計した。

航空機(エンジン)からの排出量の推計手順を図 16-2 に示す。なお、図中のデータ①～⑨の番号は表 16-2 の番号に対応している。




図 16-2 航空機(エンジン)に係る排出量の推計フロー

(4) 推計方法の詳細

航空機(エンジン)に係る排出量は、燃料消費量当たりの排出係数に燃料消費量を乗じる方法により推計した。

① 対象化学物質別排出係数の算出

排出係数はエンジン別の全炭化水素(以下、「THC」という。)排出係数に対象化学物質の比率を乗じて算出した。

THC 排出係数に対して、対 THC 比率を乗じて対象化学物質別の排出係数を得た。対 THC 比率は国内の実測データから算出した(表 16-3)。

THC 排出係数は機種ごとに、主に使用されているエンジンを設定して、国際民間航空機関(International Civil Aviation Organization:ICAO)等のエンジン別・排出係数データのうち測定年月が最新のデータを使用した。機種とエンジンの対応および THC 排出係数を表 16-4 に示す。

表 16-3 航空機(エンジン)に係る対象化学物質排出量の対 THC 比率

対象化学物質		対 THC 比率 ^{※1}			
物質番号	物質名	ティクオフ	クライム ^{※2}	アプローチ	アイドル
12	アセトアルデヒド	0%	0%	1.2%	0.49%
80	キシレン	0.071%	0.071%	0.038%	0.35%
300	トルエン	0.028%	0.028%	0.067%	0.30%
351	1,3-ブタジエン ^{※3}	0.18%	0.18%	0.085%	0.81%
400	ベンゼン	0.18%	0.18%	0.090%	0.86%
411	ホルムアルデヒド	0%	0%	0%	0.41%

出典:「航空機ジェットエンジン排出物の実測とその測定結果」(航空環境研究 No.3、1999 年)

※1: エンジン種類 JT9D-7R4D の測定結果より算出した。

※2: クライムの対象化学物質別濃度は未測定であるため、クライムの THC と同じ濃度であったティクオフの値を使用した。

※3: 1,3-ブタジエンについては、国内実測データが利用できなかつたため、ベンゼンの実測データと、欧州(EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009)におけるベンゼンと 1,3-ブタジエンの排出係数の比率(下記)から、国内における排出係数を設定した。

ベンゼン:1,3-ブタジエン=1.9:1.8

表 16-4 航空機の機種別 THC 排出係数

機種名略称	エンジン名	THC 排出係数(g/kg-燃料)				出典
		テイク オフ	クラ イム	アプ ローチ	アイ ドル	
B737	CFM56-3C-1	0.03	0.04	0.07	1.42	2
B747	CF6-50E2	0.14	0.15	0.28	2.72	2
B744	CF6-80C2B1F	0.05	0.05	0.11	1.54	2
B757	RR535E4	0.03	0.00	0.04	0.27	2
B762	CF6-80C2B6F	0.05	0.05	0.11	1.43	2
B763	CF6-80C2B6F	0.05	0.05	0.11	1.43	2
B772	PW4077	0.10	0.10	0.20	3.00	2
B773	PW4090	0.03	0.03	0.06	2.30	2
A300	CF6-50C2R	0.14	0.14	0.29	2.72	2
A306	PW4158	0.09	0.02	0.14	1.78	2
A310	CF6-50C2R	0.14	0.14	0.29	2.72	2
A320	CFM56-5A1	0.23	0.23	0.40	1.40	2
A322	CFM56-5B4	0.10	0.10	0.13	3.87	2
A321	V2530-A5	0.05	0.04	0.06	0.10	2
A330	CF6-80E1A1	0.05	0.04	0.11	1.30	2
A333	CF6-80E1A4	0.04	0.04	0.09	0.92	2
YS11	MK542-10J/K(M45H-01 で代用)	—	0.74	7.40	59.50	2
SA	CT7-9B(CT7-5 で代用)	1.00	1.00	1.50	4.00	3
DH8	PW121(PW125B で代用)	0.00	0.00	0.00	0.00	3
Q4	O-540-K1B5(IO-360-B で代用)	10.00	8.16	9.70	49.20	3
CRJ	CF34-3B1(CF34-3B で代用)	0.06	0.05	0.13	4.69	2
B737-700	CFM56-7B	0.02	0.03	0.06	2.30	2
B737-800	CFM56-7B	0.02	0.03	0.06	2.30	2
ERJ170	CF34-8E5	0.02	0.02	0.06	0.13	2
A380	Trent970	—	—	—	0.20	2
B787	Trent 1000	—	—	—	0.05	2
B748	GEnx-2B67	0.02	0.02	0.06	0.57	2
CR7	CF34-8C1	0.02	0.02	0.06	0.08	2
AT4	PW127(PW125B で代用)	—	—	—	—	3
A359	Trent XWB-84	—	—	0.01	0.99	2
A223	PW1524G	0.10	0.10	0.10	0.10	2

出典1:定期航空協会調べ(平成 28 年)及び航空機メーカー各社HPに基づき作成

出典2:Aircraft Engine Emissions Individual Datasheets (Civil Aviation Authority, 2021)


[\(<https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank>\)](https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank)

出典3:THE IMPACT OF NATIONAL AIRSPACE SYSTEMS (NAS) MODERNIZATION ON AIRCRAFT EMISSIONS (The Federal Aviation Administration, 1998)

注:エンジン名の項目に()で示したエンジンは当該エンジンの排出係数が得られなかったため、代わりに排出係数を用いたエンジン名。Trent1000 は出典1にて数種類(Trent1000-A、-C、-D、-E、-G、-H 等)のデータがあるため、これらの平均値を使用した。

②LTO サイクルに係る機種別・運転モード別の燃料流量の算出

エンジン別・運転モード別の燃料流量は、エンジン種類ごとの実測値が得られる場合は実測値を用い、実測値が得られない場合には離陸推力と燃料流量の関係式(図 16-3)を用いて算出した。機種別・運転モード別燃料流量に関して、実測値及び関係式より算出した値を表 16-5 に示す。



出典:Aircraft Engine Emissions Individual Datasheets (Civil Aviation Authority, 2021)

(<https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank>)

図 16-3 定格離陸推力と燃料流量の関係

表 16-5 航空機機種ごとの定格離陸推力、エンジン基数及び燃料流量の推計結果

機種名 略称	エンジン	定格 離陸 推力 (kN)	エン ジン 基数	燃料流量(kg-燃料/秒)				出典
				テイク オフ	クラ イム	アプ ローチ	アイ ドル	
B737	CFM56-3C-1	104.6	2	1.154	0.954	0.336	0.124	1
B747	CF6-50E2	230.4	4	2.361	1.940	0.663	0.163	1
B744	CF6-80C2B1F	254.3	4	2.422	1.983	0.650	0.199	1
B757	RB211-535E4	178.4	2	1.850	1.500	0.520	0.180	1
B762	CF6-80C2B6F	267.0	2	2.594	2.104	0.682	0.203	1
B763	CF6-80C2B6F	267.0	2	2.594	2.104	0.682	0.203	1
B772	PW4077	343.0	2	3.019	2.452	0.816	0.232	1
B773	PW4090	395.0	2	3.898	2.977	0.957	0.268	1
A300	CF6-50C2R	224.2	2	2.281	1.875	0.641	0.163	1
A306	PW4158	258.0	2	2.481	2.004	0.682	0.211	1
A310	CF6-50C2R	224.2	2	2.281	1.875	0.641	0.163	1
A320	CFM56-5-A1	111.2	2	1.051	0.862	0.291	0.101	1
A322	CFM56-5B4	117.9	2	1.166	0.961	0.326	0.107	1
A321	V2530-A5	133.4	2	1.331	1.077	0.377	0.138	1
A330	CF6-80E1A1	281.5	2	2.702	2.199	0.714	0.226	1
A333	CF6-80E1A4	297.4	2	2.904	2.337	0.744	0.227	1
YS11	MK542-10J/K (M45H-01 で代用)	32.4	2	0.498	0.416	0.146	0.053	1
SA	CT7-9B (CT7-5 で代用)	17.0	2	0.372	0.314	0.127	0.056	2
DH8	PW121 (PW125B で代用)	24.3	2	0.431	0.361	0.142	0.060	2
Q4	O-540-K1B5 (IO-360-B で代用)	24.3	2	0.431	0.361	0.142	0.060	2
CRJ	CF34-3B1 (CF34-3B で代用)	41.0	2	0.399	0.329	0.116	0.049	1
B737- 700	CFM56-7B24	107.7	2	1.103	0.910	0.316	0.109	1
B737- 800	CFM56-7B24	107.7	2	1.103	0.910	0.316	0.109	1
ERJ170	CF34-8E5	59.7	2	0.652	0.533	0.180	0.064	1
A380	Trent 970-84	334.7	4	2.600	2.200	0.700	0.300	1
B787	Trent1000	315.5	2	2.332	1.914	0.633	0.239	1
B748	GENx-2B67	299.8	4	2.451	2.012	0.701	0.216	1
CR7	CF34-8C1	56.4	2	0.604	0.494	0.168	0.069	1
AT4	PW127 (PW125B で代用)	24.3	2	0.431	0.361	0.142	0.060	2
A359	Trent XWB-84	379.0	2	2.819	2.306	0.801	0.291	1
A223	PW1524G	103.6	2	0.790	0.650	0.230	0.080	1

出典1:Aircraft Engine Emissions Individual Datasheets (Civil Aviation Authority, 2021)

(https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank)

出典2:定格離陸推力と燃料流量の相関関係(図 16-3)から算出

注:航空機使用事業による着陸回数と仮定し、YS-11相当の小型航空機の着陸とみなした。

③LTO サイクルに係る全国合計の対象化学物質別の年間排出量の推計

②で算出した燃料流量に対して、空港別・運転モード別継続時間を乗じて空港別・機種別・運転モード別燃料消費量を推計した。運転モード別継続時間は成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、大阪国際空港(伊丹空港)、関西国際空港については「航空機排出大気汚染物質削減手法検討調査報告書」(平成9年3月:環境庁)より得られる。その他の空港については、「平成12年度 PRTR パイロット事業報告書」(平成13年8月:経済産業省・環境省)の数値を適用した(表16-6)。この燃料消費量に対して①で算出した排出係数を乗じて、空港別・機種別の対象化学物質別の1機あたりの排出量を推計した。これに対して、空港別・機種別着陸回数を乗じて、空港別・対象化学物質別排出量を推計し、結果をIII 推計結果に示した。

表 16-6 空港ごとの LTO 継続時間

空港名	継続時間(秒)				出典
	ティクオフ	クライム	アプローチ	アイドル	
成田国際空港	45秒	60秒	270秒	1,387秒	1
東京国際空港(羽田空港)	45秒	60秒	270秒	903秒	1
大阪国際空港(伊丹空港)	45秒	60秒	270秒	934秒	1
関西国際空港	45秒	60秒	270秒	1072秒	1
上記以外の空港	45秒	60秒	270秒	943秒	2

出典1:航空機排出大気汚染物質削減手法検討調査報告書(平成9年3月:環境庁)

出典2:平成12年度 PRTR パイロット事業調査報告書(平成13年8月:経済産業省・環境省)

注:成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、大阪国際空港(伊丹空港)、関西国際空港のアイドル継続時間は国際線と国内線の算術平均を用いた。

空港ごとの着陸回数合計は「令和3年度空港管理状況調書」(国土交通省)に記載の令和2年度分の着陸回数を用いた。国内の機種別の内訳については、定期航空協会調べから得られる空港別・機種別着陸回数を使用した。定期航空協会の会員でない航空会社及び海外の航空会社の空港別・機種別着陸回数は「JTB 時刻表 2020/4」(令和2年4月1日発行)より、1週間分の航空ダイヤから年間着陸回数(令和2年度分)を推計して使用した。定期航空協会調べの着陸回数及び JTB 時刻表から推計した着陸回数の合計が空港管理状況調書の着陸回数に満たない空港については、その差を航空機使用事業による着陸回数と仮定し、YS-11相当の小型航空機の着陸とみなした。上記の差分にはヘリコプター・グライダーの着陸回数が含まれると考えられるが、現時点では推計に必要な十分なデータが得られていないため、上記の仮定を行った。

定期航空協会調べの着陸回数が、空港管理状況調書の着陸回数を上回った場合には、定期航空協会調べの機種別着陸回数構成比で配分した。

上記の方法により推計した空港別・機種別年間着陸回数を表 16-7 に示した。

II 補助動力装置(APU)

(1)排出の概要

①APU(Auxiliary Power Unit)の概要

補助動力装置(以下「APU」という。)とは、推進のためのエンジンとは別に機上に装備された動力装置であり、離着陸時やエンジン停止時の機内冷暖房用等の動力源として利用される。

②推計対象物質

航空機(エンジン)と同じく、アセトアルデヒド(12)、キシレン(80)、トルエン(300)、1,3-ブタジエン(351)、ベンゼン(400)、ホルムアルデヒド(411)の6物質を推計対象とした。

(2)利用したデータ

APUによる排出ガス排出量推計に利用したデータを表 16-8 に示す。


表 16-8 APUに係る排出量推計に利用したデータ(令和2年度)

	データ種類	資料名等
①	APU の使用に係る THC 排出係数 (g/秒)	航空機排出大気汚染物質削減手法検討 調査報告書(平成9年3月、環境庁)
②	対象化学物質排出量の対 THC 比率 (JT9D-7R4D のアイドル時)	航空機ジェットエンジン排出物の実測とその測定結果(平成 11 年、航空環境研究 No. 3)
③	空港別・機種別 APU 標準使用時間 (秒/回)	航空各社へのヒアリング(平成 17 年)
④	一機当たりの APU 使用割合(%)	定期航空協会調べ(平成 15 年)
⑤	空港別・機種別年間着陸回数(回/年)	航空機(エンジン)で推計したデータ

(3) 推計方法の基本的考え方と推計手順

航空機(APU)に係る排出量は、APU 使用時間当たりの対象化学物質の排出係数(kg/秒)に、APU の使用時間、空港別・機種別の年間着陸回数を乗じることにより空港別の対象化学物質の排出量を推計した。

航空機(APU)からの排出量の推計手順を図 16-4 に示す。なお、図中のデータ①～⑤の番号は表 16-8 の番号に対応している。



* I エンジンで推計した表 16-7 の数値を使用

図 16-4 航空機(APU)に係る排出量の推計フロー

(4) 推計方法の詳細

APU 使用時間当たりの THC 排出係数に、APU 使用時間を乗じて排出量を推計した。これらのデータを表 16-9 に示す。使用時間については、成田空港、羽田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、福岡空港、那覇空港では APU の使用時間に制限があるため、標準的な使用時間を機種に関わらず一律 30 分とした。また、これらの空港では APU を使用しない場合もあり、一機当たりの APU 使用割合が把握できるため(表 16-10 参照)、30 分に対して、APU 使用割合を乗じて実際の使用時間を算出した。空港別・機種別着陸回数はエンジンの推計と同様の設定方法を用いた。

THC 排出量に対する対象化学物質排出量の比率は JT9D-7R4D エンジンのアイドル時の値を採用した(出典:航空機ジェットエンジン排出物の実測とその測定結果(平成 11 年、航空環境研究 No. 3))。

表 16-9 APU に係る機種別 THC 排出係数及び使用時間

機種名略称	排出係数を適用した機種名	THC 排出係数 (g/秒)	使用時間(分/回)	
			空港1	空港1以外の空港
B737	B3	0.072	30	30
B747	B4	0.036	30	50
B744	B44	0.176	30	50
B748	B4	0.036	30	50
B757	B4	0.036	30	30
B762	B6	0.053	30	40
B763	B6	0.053	30	40
B772	B6	0.053	30	50
B773	B6	0.053	30	50
B787	B6	0.053	30	50
A300	A3	0.017	30	30
A306	A310	0.014	30	45
A310	A310	0.014	30	30
A320	A32	0.012	30	30
A322	A32	0.012	30	30
A321	A32	0.012	30	30
A330	A3	0.017	30	30
A333	A3	0.017	30	30
A340	A340	0.014	30	30
A343	A340	0.014	30	30
YS11	YS	-	-	-
F100	YS*	-	-	-
SA	YS*	-	-	-
DH8	YS*	-	-	-
Q4	YS*	-	-	-
CRJ	YS*	-	-	-
CR7	YS*	-	-	-
JS3	YS*	-	-	-
T154	YS*	-	-	-
AN24	YS*	-	-	-
YK4	YS*	-	-	-
BN2	YS*	-	-	-
B737-700	B3	0.072	30	30
B737-800	B3	0.072	30	30
ERJ170	YS*	-	-	-
T204	YS*	-	-	-
A345	A340	0.014	30	30
A380	A340	0.014	30	30
A359	A340	0.014	30	30
A223	A320	0.012	30	30
使用事業	YS*	-	-	-

出典1(排出係数):航空機排出大気汚染物質削減手法検討調査(平成9年3月:環境庁)

出典2(使用時間):航空各社へのヒアリング(平成17年)

注1:「排出係数を適用した機種名」は出典1の機種名を示す。

注2:炭化水素の排出係数が「-」は補助動力装置を装備していないことを示す。

注3:「YS*」はAPUの有無が不明のため、離陸推力から判断し、YSと同様にAPUを装備していないと見なした。

注4:A223のAPUはA320と同型のハネウェル131シリーズのため、A320のデータを適用した。

注5:新千歳空港、成田空港、羽田空港、伊丹空港、関西空港、福岡空港、那覇空港を空港1とした。それらの空港はAPU使用時間の制限が30分のため、機種に関わらず使用時間を30分とした。

表 16-10 1機あたりの APU 使用割合

空港名	1機あたりの APU 使用割合
成田	18%
羽田	49%
伊丹	49%
関西	50%
新千歳	49%
福岡	69%
那覇	48%

出典:定期航空協会調べ(平成 17 年)

III 推計結果

「I エンジン」及び「II 準助動力装置(APU)」に示した方法により推計した結果を表 16-11 に示す。航空機に係る対象化学物質の排出量の合計は、約 41t と推計された。

表 16-11 航空機に係る排出量の推計結果(令和2年度)

物質番号	対象化学物質名	年間排出量(kg/年)		
		エンジン	APU	合計
12	アセトアルデヒド	7,080	109	7,188
80	キシレン	4,230	78	4,308
300	トルエン	3,672	67	3,739
351	1,3-ブタジエン	9,744	180	9,924
400	ベンゼン	10,285	190	10,474
411	ホルムアルデヒド	4,906	92	4,997
合計		39,915	715	40,630