

商品名等 (電気用品名等)	オゾン水生成装置
<p>1 当該商品等の概要</p> <p>○用途、機能、性能 本装置は、本体ユニットと前処理ユニットからなり、水道水は前処理ユニットに配管接続され軟水器で軟水化して本体ユニットに送られる。 本体ユニット内の電解セルを通過することにより、オゾン水とアルカリ水に分解される。 オゾン水の濃度を、3段階（極間電圧7.5～10V、電流密度0.5～1A/cm²）に設定することができるオゾン水生成装置である。</p> <p>○構造、仕様、意匠 前処理ユニット外観寸法等：幅650×奥行450×高さ650mm、97kg 本体ユニット外観寸法等：幅650×奥行450×高さ1,050mm、60kg 定 格：三相、200V、50～60Hz、4.5kVA</p> <p>○主な使用者、販売先 食品加工事業者、医薬品事業者、弁当製造事業者、レストラン等</p>	
<p>2 対象・非対象の解釈</p> <p>特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」として取り扱う。</p> <p>(理由) 本製品は、電解セルにて電気分解することにより、オゾン水を生成するものであることから、「医療用物質生成器」として取り扱うことが妥当と判断する。</p>	