

認定試験者認定一覧表

令和6年度

(第2回)

経済産業省 産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室

認定試験者認定表目次

千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 本社	1 ページ
川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション&マリンカンパニー 水素・CNディビジョン	3 ページ

認定試験者認定表

認定番号 MAB-462-M-1

事業所名 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 本社

機器の種類 管 類

事業所所在地 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目13番地

認定年月日 令和6年11月5日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	一般配管	炭素鋼	G2	350℃	-5℃	4.5MPa以下	350A以下	
						17.7MPa以下	50A以下	
			G3	350℃	-30℃	4.5MPa以下	350A以下	
						17.7MPa以下	50A以下	
			G4	450℃	-10℃	4.5MPa以下	350A以下	
						17.7MPa以下	50A以下	
		低合金鋼	G1	425℃	-10℃	3.0MPa以下	300A以下	
			G2	425℃	-30℃	3.0MPa以下	300A以下	
			G3	600℃	-5℃	3.0MPa以下	300A以下	
			G4	600℃	-10℃	3.0MPa以下	300A以下	
			G5	650℃	-10℃	3.0MPa以下	300A以下	
			G6	700℃	325℃	3.0MPa以下	300A以下	
		ステンレス鋼	G1	400℃	-196℃	3.0MPa以下	200A以下	
						4.2MPa以下	40A以下	
G4	800℃		-269℃	3.0MPa以下	200A以下			
				4.2MPa以下	40A以下			
		G5	800℃	-30℃	3.0MPa以下	200A以下		
					4.2MPa以下	40A以下		

認定試験者認定表

認定番号 MAB-462-M-1

事業所名 千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 本社

機器の種類 管 類

事業所所在地 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目13番地

認定年月日 令和6年11月5日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	一般配管	ステンレス鋼	G6	800℃	-196℃	3.0MPa以下	200A以下	—
		低温用炭素鋼	G2	525℃	-60℃	4.2MPa以下	40A以下	
						2.6MPa以下	250A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-530-M

事業所名 川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション&マリンカンパニー 水素・CNディビジョン

機器の種類 管 類

事業所所在地 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号

認定年月日 令和6年11月5日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く)	一般配管	ステンレス鋼	G1	400℃	-196℃	2.6MPa以下	250A以下	
			G4	800℃	-269℃	2.6MPa以下	250A以下	
			G6	800℃	-196℃	2.6MPa以下	250A以下	
一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号								