

認定試験者認定一覧表

令和 7 年 度

(第 1 回)

経済産業省 産業保安・安全グループ 高圧ガス保安室

認 定 試 験 者 認 定 表 目 次

平田バルブ工業株式会社 新潟事業場	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
-------------------	--------------------------	-------

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	仕切弁	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	1.0MPa 以下	700A以下	
		低合金鋼	G 2	425℃	-30℃	44.2MPa 以下	200A以下	
			G 3	600℃	-5℃	5.0MPa 以下	50A以下	
			G 4	600℃	-10℃	5.0MPa 以下	50A以下	
			G 5	650℃	-10℃	5.0MPa 以下	50A以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	5.0MPa 以下	750A以下	
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	
			G 4	800℃	-269℃	5.0MPa 以下	750A以下	
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	
			G 5	800℃	-30℃	5.0MPa 以下	750A以下	
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	仕切弁	ステンレス鋼	G 6	800℃	-196℃	5.0MPa 以下	750A以下	
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	
		低温用炭素鋼	G 1	525℃	-30℃	5.0MPa 以下	50A以下	
			G 2	525℃	-60℃	5.0MPa 以下	50A以下	
		低温用低合金鋼	G 1	350℃	-80℃	9.9MPa 以下	50A以下	
			G 2	350℃	-110℃	9.9MPa 以下	50A以下	
		チタン	G 1	350℃	0℃	24.6MPa 以下	80A以下	
			G 2	350℃	-196℃	24.6MPa 以下	80A以下	
	耐食・耐熱合金	G 2	350℃	-30℃	10.8MPa 以下	150A以下		
	玉形弁	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	19.7MPa 以下	100A以下	
						44.2MPa 以下	50A以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	5.0MPa 以下	400A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力	口 径	
				最 高	最 低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	玉 形 弁	ステンレス鋼	G 4	8 0 0℃	－ 2 6 9℃	5. 0 M P a 以下	4 0 0 A以下	
						2 4. 6 M P a 以下	2 5 0 A以下	
						4 1. 2 M P a 以下	1 5 0 A以下	
			G 5	8 0 0℃	－ 3 0℃	5. 0 M P a 以下	4 0 0 A以下	
						2 4. 6 M P a 以下	2 5 0 A以下	
						4 1. 2 M P a 以下	1 5 0 A以下	
		G 6	8 0 0℃	－ 1 9 6℃	5. 0 M P a 以下	4 0 0 A以下		
					2 4. 6 M P a 以下	2 5 0 A以下		
					4 1. 2 M P a 以下	1 5 0 A以下		
		低温用炭素鋼	G 1	5 2 5℃	－ 3 0℃	5. 0 M P a 以下	5 0 A以下	
		低温用低合金鋼	G 1	3 5 0℃	－ 8 0℃	5. 0 M P a 以下	4 0 0 A以下	
		チ タ ン	G 1	3 5 0℃	0℃	2 4. 6 M P a 以下	8 0 A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	逆止弁	炭素鋼	G 4	450℃	−10℃	44.2MPa 以下	200A 以下	
		低合金鋼	G 2	425℃	−30℃	5.0MPa 以下	50A 以下	
			G 3	600℃	−5℃	5.0MPa 以下	50A 以下	
			G 4	600℃	−10℃	5.0MPa 以下	50A 以下	
			G 5	650℃	−10℃	5.0MPa 以下	50A 以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	−196℃	5.0MPa 以下	750A 以下	
						9.9MPa 以下	350A 以下	
						24.6MPa 以下	250A 以下	
						41.2MPa 以下	150A 以下	
						43.3MPa 以下	40A 以下	
			G 4	800℃	−269℃	5.0MPa 以下	750A 以下	
						9.9MPa 以下	350A 以下	
						24.6MPa 以下	250A 以下	
						41.2MPa 以下	150A 以下	
						43.3MPa 以下	40A 以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	逆止弁	ステンレス鋼	G 5	800℃	-30℃	5.0MPa 以下	750A以下	_____
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	
			G 6	800℃	-196℃	5.0MPa 以下	750A以下	
						9.9MPa 以下	350A以下	
						24.6MPa 以下	250A以下	
						41.2MPa 以下	150A以下	
		低温用炭素鋼	G 1	525℃	-30℃	5.0MPa 以下	50A以下	
						5.0MPa 以下	50A以下	
			G 2	525℃	-60℃	5.0MPa 以下	50A以下	
						5.0MPa 以下	50A以下	
		低温用低合金鋼	G 1	350℃	-80℃	9.9MPa 以下	50A以下	
			G 2	350℃	-110℃	9.9MPa 以下	50A以下	
		チタン	G 1	350℃	0℃	24.6MPa 以下	80A以下	
			G 2	350℃	-196℃	24.6MPa 以下	80A以下	
		耐食・耐熱合金	G 2	350℃	-30℃	6.2MPa 以下	100A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径		
				最高	最低				
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	コック	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	2.0MPa 以下	150A以下		
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	2.0MPa 以下	150A以下		
			G 4	800℃	-269℃	2.0MPa 以下	150A以下		
			G 5	800℃	-30℃	2.0MPa 以下	150A以下		
			G 6	800℃	-196℃	2.0MPa 以下	150A以下		
	プラグ弁	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	9.9MPa 以下	150A以下		
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	14.8MPa 以下	150A以下		
			G 4	800℃	-269℃	14.8MPa 以下	150A以下		
			G 5	800℃	-30℃	14.8MPa 以下	150A以下		
			G 6	800℃	-196℃	14.8MPa 以下	150A以下		
		チタン	G 1	350℃	0℃	14.8MPa 以下	100A以下		
			G 2	350℃	-196℃	14.8MPa 以下	100A以下		
	ボール弁	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	3.0MPa 以下	200A以下		
						14.8MPa 以下	150A以下		
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	3.0MPa 以下	200A以下		
						14.8MPa 以下	150A以下		

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	ボール弁	ステンレス鋼	G 4	800℃	−269℃	3.0MPa 以下	200A以下	
			G 5	800℃	−30℃	14.8MPa 以下	150A以下	
						3.0MPa 以下	200A以下	
			G 6	800℃	−196℃	14.8MPa 以下	150A以下	
						3.0MPa 以下	200A以下	
			チ タ ン	G 2	350℃	−196℃	4.0MPa 以下	
	バタフライ弁	炭 素 鋼	G 4	450℃	−10℃	1.5MPa 以下	900A以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	−196℃	1.5MPa 以下	900A以下	
			G 4	800℃	−269℃	1.5MPa 以下	900A以下	
			G 5	800℃	−30℃	1.5MPa 以下	900A以下	
			G 6	800℃	−196℃	1.5MPa 以下	900A以下	
		ダクタイル鉄 casting	G 1	350℃	−5℃	1.5MPa 以下	650A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	安全弁	炭素鋼	G 4	450℃	-10℃	5.0MPa 以下	150A以下	
						9.9MPa 以下	100A以下	
						14.8MPa 以下	50A以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	-196℃	5.0MPa 以下	200A以下	
						9.9MPa 以下	150A以下	
						14.8MPa 以下	50A以下	
			G 4	800℃	-269℃	5.0MPa 以下	200A以下	
						9.9MPa 以下	150A以下	
						14.8MPa 以下	50A以下	
			G 5	800℃	-30℃	5.0MPa 以下	200A以下	
						9.9MPa 以下	150A以下	
						14.8MPa 以下	50A以下	
			G 6	800℃	-196℃	5.0MPa 以下	200A以下	
						9.9MPa 以下	150A以下	
						14.8MPa 以下	50A以下	
銅及び銅合金	G 1	225℃	-196℃	3.0MPa 以下	50A以下			
	G 2	200℃	-269℃	3.0MPa 以下	50A以下			

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力	口径	
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	調整弁	ステンレス鋼	G 1	400℃	−196℃	3.0MPa 以下	50A以下	
			G 4	800℃	−269℃	3.0MPa 以下	50A以下	
			G 5	800℃	−30℃	3.0MPa 以下	50A以下	
			G 6	800℃	−196℃	3.0MPa 以下	50A以下	
		銅及び銅合金	G 1	225℃	−196℃	3.0MPa 以下	50A以下	
			G 2	200℃	−269℃	3.0MPa 以下	50A以下	
	その他の弁 (吐出弁)	炭素鋼	G 4	450℃	−10℃	5.0MPa 以下	250A以下	
						9.9MPa 以下	200A以下	
		ステンレス鋼	G 1	400℃	−196℃	5.0MPa 以下	300A以下	
						9.9MPa 以下	200A以下	
						24.6MPa 以下	150A以下	
			G 4	800℃	−269℃	5.0MPa 以下	300A以下	
						9.9MPa 以下	200A以下	
						24.6MPa 以下	150A以下	
			G 5	800℃	−30℃	5.0MPa 以下	300A以下	
						9.9MPa 以下	200A以下	
						24.6MPa 以下	150A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力	口 径	
				最 高	最 低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	その他の弁 (吐 出 弁)	ステンレス鋼	G 6	8 0 0℃	－ 1 9 6℃	5. 0 M P a 以下	3 0 0 A以下	—
						9. 9 M P a 以下	2 0 0 A以下	
						2 4. 6 M P a 以下	1 5 0 A以下	
		チ タ ン	G 1	3 5 0℃	0℃	9. 9 M P a 以下	8 0 A以下	
			G 2	3 5 0℃	－ 1 9 6℃	9. 9 M P a 以下	8 0 A以下	
	その他の弁 (調整弁(減圧弁))	ステンレス鋼	G 1	4 0 0℃	－ 1 9 6℃	5. 0 M P a 以下	4 0 A以下	
			G 4	8 0 0℃	－ 2 6 9℃	5. 0 M P a 以下	4 0 A以下	
			G 6	8 0 0℃	－ 1 9 6℃	5. 0 M P a 以下	4 0 A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力		口 径
				最 高	最 低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	仕 切 弁	炭 素 鋼	1. 1	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 5, 6			450A以下	
				VPN-7			100A以下	
				VPN-9, 10			300A以下	
		低 合 金 鋼	2. 1	VPN-1, 2			400A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5			350A以下	
				VPN-6, 7			50A以下	
			2. 3	VPN-1, 2			400A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	
			2. 4	VPN-1, 2			400A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	
			2. 5	VPN-1, 2			400A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	仕切弁	低合金鋼	2.6	VPN-1, 2			400A以下	
				VPN-4			200A以下	
		ステンレス鋼	3.1	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 5, 6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	
			3.2	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 5, 6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	
			3.3	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 6, 7			50A以下	
				VPN-5			300A以下	
			3.4	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 6, 7			50A以下	
				VPN-5			300A以下	
			3.5	VPN-1, 2			600A以下	
				VPN-4, 5, 6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力		口 径
				最 高	最 低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	仕 切 弁	低温用炭素鋼	4. 1	VPN-1, 2		600A以下		
				VPN-4, 5, 6, 7		50A以下		
			4. 2	VPN-1, 2		600A以下		
				VPN-4		300A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		
				VPN-1, 2		600A以下		
		4. 3	VPN-4, 5, 6, 7		50A以下			
			低温用低合金鋼	5. 1	VPN-1, 2			400A以下
		VPN-4			300A以下			
		VPN-5, 7			50A以下			
	5. 2	VPN-1, 2		400A以下				
		VPN-4		300A以下				
		VPN-5, 7		50A以下				

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	玉形弁	炭素鋼	1. 1	VPN-1, 2, 4, 5, 6, 9, 10		200A以下		
				VPN-7				100A以下
		低合金鋼	2. 1	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				50A以下
			2. 3	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				50A以下
			2. 4	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				50A以下
			2. 5	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				50A以下
		ステンレス鋼	3. 1	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				100A以下
			3. 2	VPN-1, 2, 4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				100A以下
			3. 3	VPN-1, 2, 5		200A以下		
				VPN-4, 6, 7				50A以下
3. 4	VPN-4, 6, 7		50A以下					
	VPN-5			200A以下				

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	玉形弁	ステンレス鋼	3. 5	VPN-4, 5, 6		200A以下		
				VPN-7				100A以下
		低温用炭素鋼	4. 1	VPN-1, 2		200A以下		
				VPN-4, 5, 6, 7		50A以下		
			4. 2	VPN-1, 2		200A以下		
				VPN-4		100A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		
			4. 3	VPN-1, 2		200A以下		
				VPN-4, 5, 6, 7		50A以下		
		低温用低合金鋼	5. 1	VPN-1, 2		200A以下		
				VPN-4		100A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		
			5. 2	VPN-1, 2		200A以下		
				VPN-4		100A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		

認定試験者認定表

認定番号 MAB-217-N-4

事業所名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	逆止弁	炭素鋼	1. 1	VPN-1, 2, 4			350A以下	
				VPN-5, 6			250A以下	
				VPN-7			100A以下	
				VPN-9, 10			300A以下	
		低合金鋼	2. 1	VPN-1, 2			250A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5			100A以下	
				VPN-6, 7			50A以下	
			2. 3	VPN-1, 2			250A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	
			2. 4	VPN-1, 2			250A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	
			2. 5	VPN-1, 2			250A以下	
				VPN-4			200A以下	
				VPN-5, 6, 7			50A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ハ 一般則第40条 第4号ハ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ハ 液石則第41条 第4号ハ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	逆止弁	ステンレス鋼	3. 1	VPN-1, 2			350A以下	
				VPN-6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	
			3. 2	VPN-1, 2			350A以下	
				VPN-6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	
			3. 3	VPN-1, 2			350A以下	
				VPN-6, 7			50A以下	
			3. 4	VPN-1, 2			350A以下	
				VPN-6, 7			50A以下	
			3. 5	VPN-1, 2			350A以下	
				VPN-6			300A以下	
				VPN-7			100A以下	

認 定 試 験 者 認 定 表

認 定 番 号 MAB-217-N-4

事 業 所 名 平田バルブ工業株式会社 新潟事業場

機器の種類 弁 類

事業所所在地 新潟県魚沼市田戸121番地1号

認定年月日 令和7年 6月23日

適用規則	認定仕様範囲						その他	
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度		設計圧力		口径
				最高	最低			
一般則第6条 第1項第11号 第12号 第13号 (同号を引用する一般則第7条の3、第8条の2等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く) 一般則第6条 第1項第43号ホ、ヘ 一般則第40条 第4号ヘ 一般則第55条 第1項第7号 第8号 液石則第6条 第1項第17号 第18号 第19号 液石則第6条 第1項第36号ホ、ヘ 液石則第41条 第4号ヘ 液石則第53条 第1項第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項第17号 第18号 第19号 (同号を引用するコンビ則第7条の3等の圧縮水素スタンドに係るものを除く) コンビ則第9条 第5号 第6号	逆止弁	低温用炭素鋼	4. 1	VPN-1, 2		350A以下		
				VPN-4, 5, 6, 7		50A以下		
			4. 2	VPN-1, 2		350A以下		
				VPN-4		200A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		
				4. 3	VPN-1, 2			350A以下
		VPN-4, 5, 6, 7			50A以下			
		低温用低合金鋼	5. 1	VPN-1, 2		250A以下		
				VPN-4		200A以下		
				VPN-5, 6, 7		50A以下		
				5. 2	VPN-1, 2			250A以下
					VPN-4			200A以下
	VPN-5, 6, 7				50A以下			